

# Grafiske specifikationer - Sticky Notes

## 1. FILFORMAT:

### PDF

Generelle krav (se tegning)

- Beskæring 3 mm
- Format: 82,2 mm x 82,2 mm (inkl. beskæring)
- Endeligt format: 76,2 mm x 76,2 mm
- Opløsning (farvebilleder mindst 300 dpi, sort/hvid-billeder mindst 200 dpi)
- Skrifter skal være integreret i PDF eller konverteret til kurver/outlinet.
- For udskrivning i specielle farver skal der bruges korrekte Pantone-farver.

## 2. FARVER

- Forsiden og bagsiden kan udskrives i fire farver. Der kan være begrænsninger ved yderligere brug af skrabeområder eller til eksempelvis medlemskort.
- Flexo-print i CMYK eller 4C er udsat for højere farvesvingninger end i offsettryk. Og der kan forekomme farveudsving. Skal der være en nøjagtig farve skal det være Pantone. Næsten alle Pantone-farver kan trykkes.
- Vi anbefaler at bruge fotos udelukkende på forsiden.
- Kontrasten mellem tekst og baggrund skal være tilstrækkelig.
- Arbejd altid i CMYK-tilstand og ikke i RGB-tilstand. Ved konvertering af filerne fra RGB til CMYK-tilstand kan der opstå uønskede farvesvingninger.

## 3. FARVEFORLØB

- Farveforløb må kun gå ned til maks. 5%. Farveforløb på 95% kan fremstå som heldækkende farver (100%) ved tryk

## 4. TEKST

- Al positiv tekst skal være 5 point eller større.
- Hvid tekst (negative eller inverterede skrifttyper): mindst 12 point i firfarvetryk i CMYK.  
Bemærk: Ved firefarvet tryk (CMYK) skal der tages højde for unøjagtigheder.  
Da alle fire farver ikke altid er trykt perfekt oven på hinanden.

## 5. SKYGGER

Brug af skygger (hvor skyggen bliver udtonet/forløb) kan ofte føre til uønskede effekter med Flexo-print. Hvis du ønsker at bruge skygge på eksempelvis skrift så skal skyggen være 100% farve.

Ved yderligere spørgsmål kontakt NORDJYSKE Grafisk Design på tlf. 99 35 36 70

## 76,2 mm x 76,2 mm

Tegningen er ikke lavet 1:1

